

## 4G Systems GSM-analogue adapter XSJack T3e

### Highlights & details

- Vervang de complete vaste verbinding
- Telefoneren en faxen via het mobiele netwerk
- Ondersteuning van de vaste smssen, call forwarding, wisselgesprek, etc. .

### Beschrijving

De XSJack T3 is het alternatief voor het vaste netwerk. Zo kunnen analoge faxen en telefoons aan het GSM-netwerk worden aangesloten. Bestaande terminals kunnen gemakkelijk worden gebruikt. Extra biedt de XSJack T3 alle comfort kenmerken van moderne telefoons, zoals wisselgesprek, doorverbinden en conferenties met een uitstekende gesprekskwaliteit. Ook het verzenden en ontvangen van smssen wordt ondersteund. Het intelligente gebruik van het interne geheugen maakt een betrouwbare overdracht van faxen mogelijk. Zo kunnen faxen worden ontvangen, zelfs als de aangesloten fax uitgeschakeld is. De XSJack T3 is voor het duurzame persoonlijke en professionele gebruik thuis en op kantoor ontwikkeld.

### Uitvoering

- Vervangen de complete vaste netverbinding
- Telefoneren via het mobiele netwerk
- Fax verzending en ontvangst via het draadloze netwerk
- Ondersteuning van de vaste-sms
- Compatibel met GSM fase 2 / 2 +
- Wandmontage is mogelijk
- Externe antenne voor optimale ontvangst
- Telefoon functie: Oproep activeren en opnemen
- Alarmnummers ook zonder vergrendelde SIM-kaart
- Blokkeren uitgaande oproepen
- Conference call
- Wisselgesprek
- Abonnees houden
- Wisselen
- Call forwarding (voorwaardelijke en onvoorwaardelijke)
- Nummersoverdracht van de oproeper (CLIP)
- Nummersonderdrukking (CLIR)
- Opslag van een netnummer voor snelle keuze naar een plaats
- Roaming toestaan of verbieden
- PIN / PUK-beveiliging met activeren, deactiveren en wijzigen van de PIN-code van de SIM-kaart
- Fax functie: Overdrachtszekerheid door tussentijdse opslag
- Faxdoorsturing (voorwaardelijke en onvoorwaardelijke)
- 1 MB intern geheugen voor faxoverdrachten (ca. 15 tot 50 pagina's)
- Fax ontvangst ook bij uitgeschakelde fax
- SMS functie: Verzenden / ontvangen van korte berichten (SMS) tussen een aangesloten SMS-geschikte terminal en het GSM-netwerk
- Tussentijdse opslag van berichten op de SIM-kaart, zelfs als de lokale terminal uitgeschakeld is
- Vrij configureerbare berichtencentrale (SMSC)

### Omvang levering

- Externe dual-band antenne (lijm) met 1,5 m aansluitkabel
- Netvoeding

Voor het aansluiten van telefoons of Faxen met TAE-stekker is een geschikte adapter nodig.

Technische specificaties

Kleur Wit

Afm. (b x h x d) 100 x 100 x 27 mm

Gegevensoverdracht CSD