

Twin Tuner					Solo	Xtrend/ET
					Modell	et4000
	Xtrend/ET	VU+				
Modell	et9200	Solo2	Duo	Duo2	Architektur	MIPS
Architektur	MIPS	MIPS	MIPS	MIPS	CPU	BCM7358
CPU	BCM7413	BCM7356	BCM7335	BCM7424		
SoC	65-nm	45-nm	65-nm	45-nm		
Taktung in Mhz	400	1300	400	1300		
Cores	2	2	2	2	SoC	40-nm
OpenGL ES	1.1	1.1	1.1	1.1		
Smartcard Reader	2	2	2	2		
Common Interface	2	1	2	2	Taktung in Mhz	500
Tuner wechselbar	Nein	Nein	Nein	Ja		
Tuner	2 x DVB-S2	2 x DVB-S2	2 x DVB-S2	2 x DVB-S/C/T		
Nand Flash	256 MB	128 MB	128 MB	1024 MB	Cores	1
DDR Memory	512 MB	1024 MB	384 MB	2048 MB		
Festplatte Intern	1 x SATA 3,5"	1 x SATA 2,5"	1 x SATA 3,5"	1 x SATA 3,5"		
e-SATA	1	1	1	1	OpenGL ES	2.0
USB 2.0 vorne	1	1	1	1		
USB 2.0 hinten	2	2	2	2		
LAN (max Mbps)	100	100	100	100	Smartcard Reader	2
HDMI	Ja	Ja	Ja	Ja	Common Interface	Nein
SCART	2	2	2	2	Tuner wechselbar	Nein
S/PDIF (optical)	Ja	Ja	Ja	Ja	Tuner	1 x DVB-S2
RS-232	Ja	Ja	Ja	Ja	Nand Flash	128 MB
Abmessungen (BHT)	380x60x240	??x??x??	??x??x??	??x??x??	DDR Memory	512 MB
Anzeige	VFD	VFD	VFD	LCD/VFD	Festplatte Intern	Nein
Netzteil	Intern	Intern	Intern	Intern	e-SATA	-
Verbrauch (FSD)	25-20-1	??-??-??	??-??-??	??-??-??	USB 2.0 vorne	1
Teams						
openATV	Ja	Ja	Ja	Ja		
VIX	Ja	Ja	Ja	Ja	USB 2.0 hinten	1
TeamRed	Nein	Nein	Nein	Nein	LAN (max Mbps)	100
OpenMipsI	Nein	Nein	Nein	Nein	HDMI	Ja
Egami Venton	Nein	Nein	Nein	Nein	SCART	1
Odin	Nein	Nein	Nein	Nein		
Openpli	Ja	??	Ja	??		
xtrend-support	Ja	Nein	Nein	Nein	S/PDIF (optical)	Ja
					RS-232	Nein

Abmessungen (BHT)	230x45x210
Anzeige	LED
Netzteil	Extern
Verbrauch (FSD)	10-4-2001
Teams	
openATV	Ja
VIX	Ja
TeamRed	Nein
OpenMipsI	Nein
Egami Venton	Nein
Odin	Nein
Openpli	Ja
xtrend-support	Ja