

Thermostaatwerking weer optimaal

Kalkafzetting en verontreiniging door bijvoorbeeld zeepresten kunnen de werking van thermostaatkranen negatief beïnvloeden. Volg het navolgende stappenplan en u kunt thermostaatkranen volgens de regelen der kunst reinigen en zo weer een optimale thermostaatwerking verkrijgen. De handleiding geldt voor de Automatic 2000, Grohtherm 1000/3000, Sentosa en Europlus.

- 1 Draai de hoofdkraan van de waterleiding geleidelijk dicht.
- 2 Klik het afdekplaatje van de instelknop (1) los.
- 3 Draai het messing boutje van de instelknop (1) los en neem de instelknop (1) van de regelmoer (2) af.
- 4 Draai de regelmoer (2) los.
- 5 Steek een kleine schroevendraaier in de uitsparing (D) van de aanslagring (3) en klik de aanslagring (3) los.
- 6 Draai het thermo-element (4) met een ringsleutel (maat 24) los.
- 7 Draai de losse regelmoer (2) tot het einde van de schroefdraad terug op het zojuist gedemonteerde thermo-element (4). Het thermo-element zal nu de opening (A) vertonen.
- 8 Poets de randen bij de opening (A) van het thermo-element (4) met staalwol of een pannensponsje goed schoon of laat het geopende thermo-element bij ernstige kalkaanslag 10 minuten weken in een water/azijnoplossing en borstel de randen daarna met een tandenborstel goed schoon.
- 9 De rubberen O-ring (B) dient zich soepel binnenin het kraanhuis (E) te kunnen bewegen.
- 10 Voel met een vinger of de kamer waarin de O-ring zich beweegt glad is. Houd het losse thermo-element (4) zonodig voor het kraanhuis om de plaats van de kamer te ontdekken.
- 11 Voelt de kamer niet glad aan, dan met een tandenborstel en een water/azijnoplossing schoon borstelen.
- 12 Draai de regelmoer (2) weer los van het thermo-element (4).
- 13 Draai het thermo-element (4) weer vast in het kraanhuis (E).
- 14 Klik de aanslagring (3), met de uitsparing (D) naar beneden (en dus met C naar boven), op het thermo-element (4).
- 15 Draai de regelmoer (2) terug op het thermo-element (4).
- 16 Draai de hoofdkraan van de waterleiding geleidelijk weer open.
- 17 Stel door het verdraaien van de regelmoer (2) de watertemperatuur van de thermostaatkraan af op 38° C.
- 18 Plaats de instelknop (1) terug op regelmoer (2) met de 38° C indicatie tegenover het afleespunt op het kraanhuis (E).
- 19 Draai het messingboutje vast en plaats het afdekplaatje terug.

