

Keep things within reach

För bättre och pålitligare mottagning

Hållare med yttre antennanslutning



Brodit.se

Ger bättre och säkrare mobiltäckning Har du problem med samtal som bryts? Täckning som försvinner? Nu finns en lösning som gör det möjligt för dig att prata utan avbrott på de flesta vägsträckor, surfa mobilt med vettig hastighet även på platser där bredband saknas och lyssna på Spotify utan irriterande hackande mitt i favoritlåten. Brodits hållare med yttre antennanslutning ger dig avsevärt bättre och pålitligare mobiltäckning. Fungerar både på glesbygden och stan, både i fordon och byggnader.



Laddning och induktiv antenn En yttre antenn monteras på bilen eller i fönsterrutan och ansluts till antennkabeln som sitter fastmonterad i hållaren. Den yttre antennen fångar upp även svaga signaler som din telefons inbyggda antenn inte känner av. Signalen överförs trådlöst till din telefon via den inbyggda induktiva antennen. Det tar en liten stund för signalen att nå fram när du sätter mobilen i hållaren, max 1 min. Hållaren har även inbyggd laddning, du kan välja att använda en hållare med USB/cigg-kontakt för anslutning till ett USB/12V-uttag eller en hållare för fast installation som ger en proffsig montering utan lösa kablar.

Med kulled och MultiMoveClip Kulleden gör det enkelt att justera vinkeln på din telefon genom att vrida hållaren till önskat läge. Hållaren fästes snabbt och smidigt i ett MultiMoveClip som monteras på ProClip monteringsplattform för en trafiksäker lösning inom bekvämt syn- och räckhåll. Hållaren är även perfekt för användning i båten och - i kombination med ett bordsställ och bluetoothhandsfree - i sommarstugan, hemmet och på kontoret. Hållaren är utvecklad och tillverkad i Sverige av Brodit. Mönsterskyddad © RCD 00199475 + RCD 002001164. Du hittar samtliga produkter på www.brodit.se.

Fördelar:

- Bättre mobiltäckning
- Pålitligare mobiltäckning
- Fångar upp även svaga signaler
- Laddar ditt batteri
- Inom bekvämt syn- och räckhåll i bilen
- Perfekt även för båten och sommarstugan
- Finns för iPhone med och utan skin/skal

Specifikationer:

- Yttre antennanslutning (FME hane)
- Inbyggd induktiv antenn
- Laddning 12V
- Apple-godkänd laddkabel
- Kulled vinklingsbar 15°
- Tillverkad av svart Acetal-plast
- Modellspecifik design
- Monteras på ProClip
- Utvecklad och tillverkad i Sverige
- Mönsterskyddad © RCD 00199475+RCD 002001164

Välj rätt hållare efter behov Produkten finns i olika utföranden, välj mellan följande hållare:

- för iPhone med eller utan skin
- med laddning med USB/cigg-kabel eller för fast installation
- med eller utan yttre antenn

Induktiv antenn, MultiMoveClip, kuller och skruvar ingår i samtliga hållare.



Bildexempel: Hållare med yttre antennanslutning för iPhone 4, 4S utan skin. Med USB/cigg-kontakt.

Art.nr.	Hållare för iPhone 4, 4S (UTAN skin/skal)
548399	Med USB/cigg-kontakt (antenn ingår ej)
548401	Med USB/cigg-kontakt, multiband glasantenn med 2,5 m kabel ingår
549399	För fast installation (antenn ingår ej)
549401	För fast installation, multiband glasantenn med 2,5 m kabel ingår.

För iPhone UTAN skin



Bildexempel: Hållare med yttre antennanslutning för iPhone 4, 4S med skin. För fast installation. Med multiband glasantenn och 2,5 m kabel.

Hållarna passar "vanliga" skin i standarformat, ej extra tjocka skin eller skin med utskjutande detaljer. Hållarna bör inte användas för enheter med metall-skin.

Art.nr.	Hållare för iPhone 4, 4S MED skin/skal (även Apple original Bumper)
548400	Med USB/cigg-kontakt (antenn ingår ej)
548402	Med USB/cigg-kontakt, multiband glasantenn med 2,5 m kabel ingår.
549400	För fast installation (antenn ingår ej)
549402	För fast installation, multiband glasantenn med 2,5 m kabel ingår.

För iPhone MED skin



Specifikationer för multiband glasantenn med 2,5 meter kabel som ingår i art.nr. 54x400 och 54x402:

En multiband glasantenn som du kan fästa på vindrutans insida eller annan valfri slät yta (utvecklad för glas). Fästes med dubbelhäftande tejp. Metallsikt i vindrutans insida kan störa signalen. Frekvens: 380 MHz - 2,4 GHz., Impedans: 50 Ohm, Polarisation: Linjär, Förstärkning: 2,2 dBi, VSWR: <2:1, Ström: 25W, Temperatur: -40°C till +85°C, Storlek: 126,5 x 122,5 x 7 mm, Kabel: RG174U, Kabellängd: 2,5 m, Kontakt: FME-hona, Färg: Svart