



global invacom
completing the picture



5 Jahre Garantie!
5 years warranty!

**Technische Daten /
technical data**

Modell	SNF-031	TW F-031	QTF-031	QDF-031
Art.Nr.	L111	L108	L109	L110
EAN	4260110720496	4260110720502	4260110720519	4260110720526
Anwendung / Application	1 Teilnehmer / 1 Subscriber	2 Teilnehmer / 2 Subscriber	Multischalter / Multiswitch	4 Teilnehmer / 4 Subscriber
Eingangsfrequenz / Input frequency	10,70 - 12,75 GHz			
Lokale Oszillator Frequenz / Local Oscillator Frequency (LOF)	9,75 GHz / 10,60 GHz			
Rauschmass / Noise figure	0,3 dB typ.			
Verstärkung / Gain	50 - 60 dB			
Kreuzpolarisations-Entkopplung / Cross polar isolation	> 25 dB			
Feeddurchmesser / Feed diameter	C-120 Flansch / C-120 Flange			
Umschaltung Band / Switching band	0 / 22 kHz			
Umschaltspannung vertikal / Switching voltage vertical (V)	11,5 - 14,0 V	11,5 - 14,0 V	8 - 19 V	11,5 - 14,0 V
Umschaltspannung horizontal / Switching voltage horizontal (H)	15,5 - 19,0 V	15,5 - 19,0 V	8 - 19 V	15,5 - 19,0 V
Stromaufnahme / Current consumption	ca. 105 mA typ.	ca. 170 mA typ.	ca. 185 mA typ.	ca. 200 mA typ.
Wetterschutz / Weatherprotection	Gummitülle / Grommet			
Gewicht / Weight	ca. 300 g	ca. 390 g	ca. 400 g	ca. 400 g

Invacom LNBs
C-120 Flansch / C-120 Flange

innovative solutions
bauckhage - wiehl