Universal-Quattro-Switch-LNB

Digital-LNB für den Vier-Teilnehmer-Empfang

EAN	Art.-Nr.	Farbe	Gewicht (Karton)	Gewicht (Gerät)
4019588789807	0007/8980	grau	300 g	240 g

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB
Luftfeuchtigkeit: 10 ... 90 %
Umgebungstemperatur: -30 ... 60 °C
LOKAL OSCILLATOR
Low-Band: 9.75 GHz
High-Band: 10.6 GHz
Genauigkeit: ± 1 MHz
Temperaturdrift: ± 3 MHz
Phasenrauschen: -75 dBc/Hz @10kHz
LNB-STEUERUNG
Vertikal: 11.5 ... 14 V
Horizontal: 16 ... 19 V
Bandumschaltung: 22 kHz

AUSGANGSFREQUENZBEREICH
Low-Band: 950 ... 1950 MHz
High-Band: 1100 ... 2150 MHz
EINGANGSFREQUENZBEREICH
Low-Band: 10.7 ... 11,7 GHz
High-Band: 11.7 ... 12,75 GHz
GEEIGNET FÜR
Anzahl Orbitpositionen: 1
Anzahl Teilnehmer: 4
RAUSCHMASS
Rauschmaß: 0.6 dB
STROMVERSORGUNG
Stromverbrauch: max. 200 mA

TECHNISCHE DATEN
Ausgänge: 4
Verstärkung: 52 ... 65 dB
Anschluss-Typ: F-Buchse
Feedaufnahme: 40 mm
Impedanz: 75 Ω

KEYFEATURES

HDTV	4 Teilnehmer	1 Orbitposition