

Rollläden Roma Puro
 gedämmt motorbetrieben
 aufbaukasten 244 x 250mm
 mit Alupantzer VM37
 Innenliegende revisionsöffnung
 Kunststofffenster
 mit dreifachverglasung
 Veka 82 Montage nach RAL
 Dichtungsbund und Silikonfuge
 Tropfkantenprofil
 Aluminium Führungsschienen TD00333
 soll noch angepasst werden

+5,64 OKPD
 220
 Prinzip Darstellung
 M20 20mm Leerrohr
 +5420 UKRD
 470
 100
 260
 150
 +5,32 UKAH
 Abhängecke Trockenbau
 an C-Profilen
 oder gleichwertig
 Innenputz Malerfertig Q3
 +5,17 UKRL

2. Rettungsweg
 2. Rettungsweg

Det
 004

15 mm Putz mit Unterputz
 und Glattputz in der Laibung
 Kunststofffenster
 mit dreifachverglasung
 Veka 82 montage nach RAL
 Ral 9006 silber Aluminium Fensterbank
 mit Winkel auflager gegen durchbiegung
 und Antidrön schutz
 Aufoppler mit Bohrranker unter
 Fenster am Mauerwerk
 Seitlich im Putz eingelassen
 Aufkantung Fensterbank
 Auflagerwinkel für Fensterbank
 10mm Ausgleichsschicht
 PUR Kleber für WDVS am Rohbau
 15 mm Mineralischer Putz
 mit Unterputz und 2mm Korn
 Oberputz

KS Stein Lagenmaß andeutung
 Dichtung und Dampfsperre
 rundum Fenster anschluss
 Jura Marmor Fensterbank
 KS-R (P)
 20-2,0-DM fk0mind. 10,5 N/mm2
 Mauerwerk gesägt
 KS-R (P)
 20-2,0-DM fk0mind. 10,5 N/mm2
 Mauerwerk Tragend
 10 mm Mineralischer Innenputz

