

MULTI SPRAY

Revisie: 11/03/2009

Pagina 1 van 1

Technische gegevens:

Basis	Mengsel op basis van minerale olie
Consistentie	Vloeistof
Dichtheid	0,81 g/mL
Viscositeit (20°C)	1 mPa.s
Vlampunt	52°C
Zuurtegraad pH	Neutraal
Temperatuurbestendigheid	-50°C tot +190°C
Oplosbaarheid in water	Volledig oplosbaar
Vluchtige organische stof (VOS)	84%

Product:

Hoogwaardig universele spray met 8-voudige werking:

1. roestlosser
2. smeermiddel
3. reiniger
4. vochtverdringer
5. kruipolie
6. corrosiewerend
7. contactspray
8. shockspray

Toepassingen:

Te gebruiken op schroeven, bouten, moeren, bewegende onderdelen, assen, scharnieren, kettingen, tuingereedschap, ... Is corrosiewerend, heeft een penetrerende werking en na reiniging blijft een beschermende film achter. Tast rubber, kunststoffen en metalen niet aan.

Eigenschappen:

- Smeert
- Beschermt
- Roest- en corrosiewerend
- Vochtverdringend
- Verwijdert vuil en vet
- Koelend en krimpnd effect (shockspray)
- Waterafstotend
- Siliconenvrij
- Voor binnen en buiten
- Spuitbus onder een hoek van 360° te gebruiken

Leveringsvorm:

Kleur: wit

Verpakking: aerosol van 400 ml

Houdbaarheid:

3 jaar in ongeopende verpakking op een droge en koele plaats bij temperaturen tussen +5°C en +25°C.

Ondergronden:

Aard: alle metalen en kunststoffen.

Toestand: gereinigd, ontvet en droog

Verwerking:

Ondergrond goed reinigen, ontvetten en drogen. Bus goed schudden voor gebruik. Spuiten op ca. 20 – 25 cm van het te behandelen voorwerp. Aanbrengen in de gewenste hoeveelheid. Elektrische installaties pas weer inschakelen na het verdampen van het oplosmiddel. Bij gebruik als roestoplosser 5 à 10 min laten inwerken.

Veiligheidsaanbevelingen:

Zorg voor een goede verluchting op de arbeidsplaats.

Bij eventueel oogcontact, overvloedig spoelen met water.

Opmerking: Deze fiche vervangt alle voorgaande. De richtlijnen in deze documentatie zijn het resultaat van onze proeven en ervaring en worden te goeder trouw gegeven. Daar wij geen controle hebben over de toepassingsmodaliteiten kunnen wij niet verantwoordelijk gesteld worden voor de bekomen resultaten en voor eventuele schade voortvloeiend uit een verkeerd of niet-aangepast gebruik. Daar het ontwerp, de hoedanigheid van de ondergrond en de verwerkingsomstandigheden buiten onze beoordeling vallen, kan geen aansprakelijkheid op grond van deze publicatie worden aanvaard. Het is dan ook aangeraden om altijd voorafgaand een test uit te voeren eigen aan de specifieke plaatselijke omstandigheden. Soudal behoudt zich het recht voor de producten aan te passen zonder voorafgaandelijke berichtgeving.