Die Montage-Lösung –
Dachsparrenhalter von Kathrein

KATHREIN

Antennen · Electronic

Dachsparrenhalter ZAS 40 / ZAS 41

Eigenschaften

- Für die Montage von Parabolantennen auf dem Dach
- TÜV-geprüft für Parabolantennen mit bis 1 m Ø
- ZAS 40 für eine Parabolantenne
  ZAS 41 für eine Parabolantenne und
  eine zusätzliche UKW-Antenne
- Montage von außen direkt oder
  durch die Konterlattung auf den Sparren
- Flexible Anpassung an den Sparrenabstand
  durch ausziehbares Teleskoprohr
- Für jede Dachneigung stufenlos einstellbar
  (Begrenzung nur durch Abdeckblech)
- Mit Erdungsschraube und Mastabdeckkappe
- Kabeleinführung über die Mastspitze
  mit ZTC 08 möglich (im Lieferumfang von
  ZTS 40 enthalten, siehe unten)
- Feuerverzinkt

Typ		ZAS 40	ZAS 41
Bestell-Nr.		20410011	20410012
Mastlänge	mm	900	1.300
Mastdurchmesser	mm	48	
Sparrenabstand (Freiraum)	mm	510 – 900	
Dachneigung	°	0 – 90	
Rahmen-Abmessungen ca.	mm	580 bis 980 x 148 x 40	
Zulässiges Biegemoment *)	Nm	700	
Geeignet für Parabolantenne		CAS 06, CAS 60 CAS 075, CAS 75, CAS 75/R CAS 09, CAS 90, CAS 90/R	

*) Die Windlastaufnahme des Mastrohres ist bereits berücksichtigt
(gilt für 800 N/m² und 1.100 N/m²)

Dachsparrenhalter-Montage-Set ZTS 40 (BN 20410013)

- Für die Befestigung der
  Dachsparrenhalter ZAS 40 und ZAS 41
- Das Set besteht aus:
  - Blei-Abdeckblech (410 x 410 mm)
  - Abdeckkragen (ø: 48 mm)
  - Mastkappe zur Einführung
    von acht bzw. zehn Kabeln
  - 6 Befestigungsschrauben (10 x 100 mm)

9987-170/0304/30/HD/Pf Technische Änderung vorbehalten

Internet: http://www.kathrein.de
KATHREIN-Werke KG • Telefon (0 80 31) 1 84-0 • Fax (0 80 31) 1 84-3 06
Anton Kathrein-Str. 1 - 3 • Postfach 10 04 44 • D-83004 Rosenheim

KATHREIN
Antennen · Electronic